

PSD-3000N

Patín Hidráulico Standard



PATÍN HIDRÁULICO STANDARD CON LLANTAS TÁNDEM DE NYLAMID



Construcción ultra reforzada.



Ruedas de Nylamid tipo tándem.




Maneral de operación con manija de 3 posiciones.



Estructura de Acero con ruedas delanteras y traseras de nylamid.



Graseras de lubricación en puntos clave.



Rodillos de entrada y salida adicionales.



Bomba hidráulica de una sola pieza, que maximiza eficiencia y productividad.

<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 3000 kg • Horquillas 1,220 x 685 mm (48"x27") • Altura máxima 203 mm (8") • Altura mínima 85 mm (3.37") • Ancho de la horquilla 160 mm (6.312") • Ancho interior horquillas 365 mm (14.37") • Altura total con maneral ensamblado: 1220 mm • Peso: 73 kilogramos • Pintura: Esmalte de alta resistencia 		Largo de la Horquilla	1220 mm (48")
		Ancho del Patín	685 mm (27")
		Ancho de la Horquilla	160 mm (6.312")
		Altura Mínima	85 mm (3.37")
		Altura Máxima	203 mm (8")

CERTIFICADOS DE CALIDAD



International Organization for Standardization

ISO 9001 - ISO 14000 - OHSAS-18000



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Dé click aquí para conocer su distribuidor autorizado.



www.multilift.com.mx/distribuidores.html